

Miele

Bahnhofstrasse 2 / Staad / 10
Eigentumswohnungen



Produktübersicht



DGC 7440 HC Pro-60 Dampfbackofen
Zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

CHF 3'480.00*
Obsidianschwarz

- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig - Combigaren
- Bequeme Bedienung - Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung - HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



H 7244-60 BP Einbauherd/Backofen
Im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

CHF 2'610.00*
Obsidianschwarz

- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme



KMDA 7272 FL-U Silence Kochfeld mit integriertem Abzug
Mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb.

CHF 3'690.00*
Schwarz

- Das leiseste TwoInOne bei Miele - Silence Motor
- Flexible Installation - geführte Umluft (z. B. mit DFKS-UR) oder Plug&Play
- Viel Platz - 4 runde Kochzonen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe - ComfortSelect Plus

*Unverbindlicher Verkaufspreis gem. Preisliste ab 15.10.2024



G 27655-60 SCVi XXL AutoDos Geschirrspüler CHF 2'665.00*
Mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk. Obsidianschwarz

- Höchste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung - Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Programm Automatic
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag - ExtraComfort Körbe



KFN 7844 C Kühl- / Gefrierkombination CHF 3'085.00*
Mit PerfectFresh Pro und NoFrost in 194 cm Höhe für besonders viel Stauraum.

- 17 % mehr Volumen im Kühlteil - Built-In XL
- Professionelle Lagerung - noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum - DynaCool
- Keine Vereisung des Gefrierguts - nie mehr abtauen dank NoFrost

*Unverbindlicher Verkaufspreis gemäss Preisliste ab 15.10.2024



DGC 7440 HC Pro-60 Dampfbackofen

Zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig - Combigaren
- Bequeme Bedienung - Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung - HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

CHF 3'480.00*

Bauform und Design

Dampfbackofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
Mix & Match	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•

Betriebsarten

Auftauen	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Dampfgaren	•

Sous-vide	•
Grill	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Erhitzen	•
Gourmet-Braten	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Teller wärmen	•
Grillbetriebsarten	•

Bedienkomfort

Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorische Liftblende	•

*Unverbindlicher Verkaufspreis gemäss Preisliste ab 15.10.2024

Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Zeitfunktionen	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.5

Pflegekomfort

Pflegeprogramme	•
Externer Dampferzeuger	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•

Herausnehmbare Seitengitter	•
HydroClean	•

Dampftechn./Wasserversorgung

DualSteam	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Frischwassertank Volumen in l	1.4

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Gerätemasse (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Nischenmasse (B x H x T) in mm	560-568 x 450-452 x 550
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	40-100
Temperaturen Backofenbetrieb in °C	30-230
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenbreite max. in mm	568

Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Niscentiefe in mm	550
Gewicht in kg	40.1
Gewicht in kg	40.1
Gesamtanschluss in kW	3.400
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	3
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100

Mitgeliefertes Zubehör

Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Entkalkungstabletten	2
HydroClean-Reiniger	1



H 7244-60 BP Einbauherd/Backofen
Im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand - Pyrolyse-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme

CHF 2'610.00*

Bauform und Design

Einbau-Backofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
------------------	---

Betriebsarten

Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heissluft	•
Grill	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heissluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grillbetriebsarten	•

Bedienkomfort

Display	DirectSensor S
SoftOpen	•

SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Individuelle Einstellungen	•
Zeitfunktionen	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.5

Pflegekomfort

Pyrolytische Selbstreinigung	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•

*Unverbindlicher Verkaufspreis gemäss Preisliste ab 15.10.2024

Dampftechn./Wasserversorgung

Frischwassertank Volumen in l	0.3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kunde
Gerätemasse (B x H x T) in mm	595 x 456 x 568
Nischenmasse (B x H x T) in mm	560-568 x 450-452 x 550
Temperaturen in °C	30-300
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	38.0
Gesamtanschluss in kW	3.200
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	2

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost PyroFit	1

Herausnehmbare Seitengitter mit PyroFit (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2



CHF 3'690.00*

KMDA 7272 FL-U Silence Kochfeld

mit integriertem Abzug

Mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen für Umluftbetrieb.

- Das leiseste TwoInOne bei Miele - Silence Motor
- Flexible Installation - geführte Umluft (z. B. mit DFKS-UR) oder Plug&Play
- Viel Platz - 4 runde Kochzonen
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe - ComfortSelect Plus

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
--	---

Betriebsarten

Umluft ungeführt (Plug&Play-Installation)	•
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600

Design

Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•

Kochzonenausstattung

Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Anzahl der Kochzonen	4

1. Kochzone/Kochbereich

Position	vorne links
----------	-------------

Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 110-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000

2. Kochzone/Kochbereich

Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-190
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2100

Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•

*Unverbindlicher Verkaufspreis gemäss Preisliste ab 15.10.2024

Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Silence-Motor	•
ECO-Motor	•

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	145
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	465
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47.0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68.0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34.0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55.0
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70.0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57.0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) in mm	800 x 200 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	15
Gesamtanschluss in kW	7.500
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	1.6

Mitgeliefertes Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluft	•
Plug&Play-Adapter	•
Anschlusskabel	•

3. Kochzone/Kochbereich

Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000

4. Kochzone/Kochbereich

Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-190
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2100

G 27655-60 SCVi XXL AutoDos

Geschirrspüler

Mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

- Höchste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung - Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 42 dB(a) dB (A)
- Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Programm Automatic
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag - ExtraComfort Körbe



CHF 2'665.00*

Bauarten

Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•

Design

Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•

Komfort

Türschliesshilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6.0
---	-----

*Unverbindlicher Verkaufspreis gemäss Preisliste ab 15.10.2024

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0.540
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0.29
EcoFeedback	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geräuschemission in dB(A)	42
Geprüfte Hygiene	•
EcoPower Technology	•
Geräuschemissionsklasse	B
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8.4
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Dauer des ECO-Programms in Minuten	230

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•

Brilliant GlassCare	•
---------------------	---

Spülprogramme

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
Gerätepflege	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
ComfortWash 45 °C	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Salz ausspülen	•
PowerWash	•

Spüloptionen

AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

Technische Daten

Nischenhöhe minimal in mm	845
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120.5
Nettogewicht in kg	49.0
Gesamtanschluss in kW	2.000
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1.50

Länge Wasserablaufschlauch in cm	1.50
Länge der elektrischen Leitung in m	1.70
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe maximal in mm	910
Min. Frontplattengewicht in kg	4.0
Max. Frontplattengewicht in kg	12.0

Korbgestaltung

Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublad e
Korbgestaltung	ExtraComfort
Anzahl Massgedecke	14
FlexCare Glass & Bottle	•
MultiClip	•
XL-Assist	•
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare-Gläserhalter	2

Sicherheit

Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•

Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125	•
----------------------	---



KFN 7844 C Kühl- / Gefrierkombination

Mit PerfectFresh Pro und NoFrost in 194 cm Höhe für besonders viel Stauraum.

- 17 % mehr Volumen im Kühlteil - Built-In XL
- Professionelle Lagerung - noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum - DynaCool
- Keine Vereisung des Gefrierguts - nie mehr abtauen dank NoFrost

CHF 3'085.00*

Bauform

Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Design

Beleuchtung Kühlzone	LED
----------------------	-----

Bedienkomfort

ComfortSize	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DynaCool	•
ComfortClean	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Vernetzung mit Miele@home	•

Steuerung

Bedienkonzept	SensorTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•

SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•

Kältegerät/Kühlzone

Innentürabsteller	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2

Gefriergerät/-zone

Anzahl Gefrierschubladen	3
--------------------------	---

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0.443

*Unverbindlicher Verkaufspreis gemäss Preisliste ab 15.10.2024

Energieverbrauch pro Jahr in kWh	162.06
----------------------------------	--------

Sicherheit

Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1940
Nischenhöhe in mm max.	1950
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1938
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	71.7
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	204
4-Sterne-Gefrierzone in l	70
davon PerfectFresh-Zone in l	71
Gesamtnutzzinhalt in l	273
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24 h	6.00
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240

Absicherung in A	10
------------------	----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Länge der elektrischen Leitung in m	2.2
-------------------------------------	-----

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

Gerätekategorie

Kühl-Gefrierkombination	•
-------------------------	---

Sie wurden beraten von

Remo Himmelberger
remo.himmelberger@miele.com
079 254 26 00

Remo Himmelberger
Mobile: 079 254 26 00
remo.himmelberger@miele.com

Diese Werbebroschüre wurde von erstellt. Die hierin dargestellten Preisinformationen sind solche der . Miele ist nicht für die in dieser Werbebroschüre dargestellten Preisinformationen verantwortlich.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
www.miele.ch
info@miele.ch
0848 848 048

Miele-Kundenservice für Hausgeräte

0848 848 048 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr

Sa. 9:00 - 16:00

Technikertermin Kundendienst, Beratung und Informationsanfragen, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsmaterial, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Broschüren finden

Sie unter:

<https://www.miele.ch/de/c/service-10.htm>

Miele Onlineshop

info@miele.ch

shop.miele.ch

Miele Events

info@miele.ch

miele.ch/events

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringfügige Mass- und Farbabweichungen, produktionsbedingte Abweichungen in der Edelstahlausführung, Druckfehler, Irrtümer, Neuerungen und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Abweichungen in der Farbwiedergabe in den Abbildungen von der Original-Gerätefarbe sind drucktechnisch bedingt.

Das Energielabel und das Datenblatt können im Internet unter miele.ch unter Download für jedes einzelne Produkt eingesehen werden.